

3262i / 4062i

Alliance parfaite entre rapidité et sécurité.

Les habitudes de travail évoluent sans cesse. C'est pourquoi, nos systèmes multifonctions noir et blanc A3 TA 3262i et TA 4062i ont été pensés pour répondre à tout ce dont les utilisateurs pourraient avoir besoin aujourd'hui et demain. À commencer par une vitesse d'impression de 32 à 40 pages par minute, une résolution élevée de 1200 x 1200 dpi pour des impressions de haute qualité et un large choix de modules de finition et de chargeurs de documents en option.

Qu'il s'agisse du finisher*, capable d'agrafer jusqu'à 65 feuilles, ou du module boîte aux lettres à 7 casiers pour organiser le classement de chacun de vos travaux d'impression, les TA 3262i et TA 4062i peuvent être équipés selon vos besoins, des plus simples aux plus sophistiqués.

Vos avantages :



Des performances extraordinaires : ces deux systèmes fournissent une haute résolution d'impression de 1200 x 1200 dpi pour des résultats de qualité supérieure. Le grand écran tactile couleur de 22,86 cm, s'utilise et se configure de manière intuitive. Vous pourrez créer jusqu'à 58 raccourcis fonction pour un accès toujours plus rapide aux différentes fonctionnalités du système. De plus, le séparateur de documents vous permettra de trier correctement vos travaux pour éviter toutes confusions.



Une formidable flexibilité : vous pourrez choisir entre trois chargeurs de documents différents. Le point fort : la numérisation en un seul passage permettant de traiter jusqu'à 160 pages en couleur ou en n&b par minute. Le fait de pouvoir utiliser jusqu'à cinq sources d'alimentation permet de traiter les supports, formats et grammages les plus divers. Ainsi, tous vos besoins seront satisfaits.



Mise en réseau et sécurité intelligentes : Outre les solutions logicielles* disponibles via l'interface HyPAS, comme PinPoint Scan, la technologie de transmission NFC (Near Field Communication) offre une flexibilité étendue et une connectivité accrue. Les travaux d'impression peuvent être confirmés et/ou imprimés par le biais d'une authentification par code ou par carte. En parallèle, le Data Security Kit* garantit un niveau de sécurité supplémentaire.



Une technique respectueuse de l'écologie : la sauvegarde de l'environnement est également une priorité des systèmes multifonctions TA 3262i et TA 4062i. En termes d'efficacité énergétique et d'écologie, ces deux systèmes sont optimisés pour pouvoir répondre aux exigences actuelles en matière environnementale. Cette fibre écologique se retrouve dans des fonctions telles que l'impression en recto-verso et la fonction de suppression automatique des pages blanches. Ainsi, vous économisez les ressources en papier, toner et énergie au quotidien.



* optionnel

3262i / 4062i

Caractéristiques techniques

Générales

Type	Appareil de bureau
Fonctions	Copie, impression, numérisation, en option : télécopie
Technologie d'impression	Laser n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Vitesse de copie/d'impression	3262i : max. 32 pages A4/min. et max. 17 pages A3/min., 4062i : max. 40 pages A4/min. et max. 21 pages A3/min.
1ère page (copie/impression)	4,3/4,9 secondes* (3262i), 3,6/4,2 secondes* (4062i)
Préchauffage	18 secondes*
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Échelle de gris	256
Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles (A5R-A3), multi-bypass 100 feuilles (A6R-A3)
Grammages	Magasin universel 60-163 g/m ² , multi-bypass 45-256 g/m ² , recto verso 60-160 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles A4
Séparateur de tâches	De série, 50 feuilles
Mémoire système	2 Go RAM, 32 Go SSD**/en option : 320 Go disque dur** (3262i), 2 Go RAM, 8 Go SSD**, 320 Go disque dur** (4062i)
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25%-400% par paliers de 1%
Fonctions	Ecran tactile, unité recto verso, 1 000 centres de coût, suppression des pages blanches

Dimensions/Poids

Dimensions	683 x 594 x 696 mm (H x L x P)
Poids	env. 59 kg

Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	env. 1 620 W max., env. 510 W (3262i)/600 W (4062i) en cours de fonctionnement, env. 100 W en mode stand-by, env. 1 W en mode veille, valeur TEC : 1.4/1.9 kWh/semaine (3262i/4062i)
Sécurité	GS/TÜV, CE

Système d'impression

Type	Intégré
Formats d'impression	A6R-A3
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi, 9 600 x 600 dpi level
Processeur	Freescall QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB, NFC
Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac ex OS 10.8
Emulations	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PDF 1.7, PRESCRIBE lie
Fonctions	impression depuis clé USB, impression directe de PDF/XPS, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre, Mobile Print (Android/iOS)/ Apple AirPrint, Google Cloud Print

Système de numérisation

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	n/b et couleur : max. 80/160 originaux A4/min. (recto/recto verso) avec DP-7110 (300 dpi)
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, optimisé pour l'OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF, PDF/A, PDF hautement compressés, PDF cryptés lors de la numérisation, JPEG, XPS, Open XPS
Interface	10/100/1000BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, authentification SMTP, LDAP

Option Fax System 12

Compatibilité	Super G3
Format original	max. A3
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes ou moins avec JBIG

Option Fax System 12

Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Mémoire télécopieur	170 Mo
Numéros abrégés	2 000 numéros
Touche unique	1 000 numéros
Groupe de diffusion	500 numéros
Systèmes d'exploitation	Windows 7/8.1/10; Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi décalé, max. 2 options télécopieur pour la transmission et la réception simultanées des fax

Options

Chargeur de documents	DP-7100 avec numérisation recto verso (A6R-A3, capacité de 140 feuilles A4, grammage 35-160 g/m ²), DP-7120 avec numérisation recto verso (A5R-A3, capacité de 50 feuilles A4, grammage 45-160 g/m ²), DP-7110 avec numérisation recto verso en un passage (A6R-A3, capacité de 270 feuilles A4, grammage 35-220 g/m ²)
Cache copie	Cache copie type E (si aucun introducteur de documents n'est installé)
Finisher	DF-7120 (D) (capacité : 1 000 feuilles A4, agrafage max. 50 feuilles A4), DF-791 (capacité : 3 000 feuilles A4, agrafage max. 65 feuilles A4), PH-7C unité de perforation pour DF-7120 (D)/791, MT-730 (B) boîtes aux lettres pour DF-791
Alimentation papier	PF-791 (2 magasins universels de 500 feuilles [A5R-A3]), PF-810 (magasin grand format de 2 x 1 500 feuilles [A4])
Divers	Scan Extension Kit (A), Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-51 WLAN Card, IB-35 WLAN Card, DT-730 (B) plan de travail, NK-1100 clavier dix touches, HD-12 (320 Go disque dur** pour le 3262i), meuble bois n° 70

*Selon les conditions de fonctionnement.

**Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie

***Optionnel

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos clients pour leur proposer des solutions de production de documents, imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s'impose. En matière d'optimisation de processus et de gestion, d'impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d'archivage de documents professionnels, les produits et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrement économiques. TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

www.triumph-adler.fr



TA Triumph-Adler

