

IM C2000 IM C2500 de Ricoh

- ✓ Copieur ✓ Imprimante ✓ Télécopieur
- ✓ Numériseur



Appareil multifonction couleur de 11 x 17 po

Profitez d'une technologie qui évolue et varie au même rythme que les besoins de votre entreprise. Soyez plus productif et efficace grâce à la gamme d'appareils couleur 11 x 17 po IM C2000/C2500 de Ricoh.

L'heure est venue pour :

- Une vitesse d'impression de 20 à 25 ppm.
- Un panneau de commande intelligent convivial de 10,1 po doté d'un menu intuitif.
- Des options de connectivité mobiles, y compris CCP, AirPrint® ou Mopria.
- Un temps de fonctionnement et un rendement améliorés — grâce au soutien intelligent de Ricoh.

Accédez à un éventail de fonctions de productivité et de mises à niveau, comme la numérisation directement vers votre courriel ou vers des dossiers dédiés sur votre réseau. De cette façon, vous êtes assuré d'obtenir les améliorations de la sécurité ainsi que les options de connectivité des appareils mobiles les plus récentes. Nos appareils intelligents sont conçus pour en accomplir plus lorsque votre entreprise en a besoin, et ce, en utilisant une technologie évolutive, sécuritaire, durable et simple.

Obtenez plus de vos appareils intelligents :

- Réglages adaptés aux utilisateurs individuels : pour un accès rapide aux applications utilisées plus fréquemment
- Travailler plus efficacement : au moyen d'une capacité de bac de papier augmentée.
- Mises à jour automatiques des micrologiciels : fournissant ainsi une sécurité maximale.

Les appareils intelligents de Ricoh demeurent actuels et pertinents, peu importe les besoins de votre milieu de travail. De cette manière, vous pouvez accéder librement et facilement aux nouvelles fonctionnalités lorsque vous en avez besoin. Les faibles valeurs de la consommation d'énergie typique (TEC) sont écologiques et offrent une réduction de la consommation d'énergie et des coûts d'exploitation. Quant à elles, les fonctions de soutien intelligent de Ricoh, telles que l'entretien préventif, signifient que le rendement de l'appareil est surveillé et que toute réparation sera effectuée rapidement, minimisant ainsi les conséquences sur votre milieu de travail.

Tous les appareils intelligents offrent :

- Un accès rapide à des outils d'aide en ligne au moyen du soutien intelligent de Ricoh.
- Une interface et une expérience utilisateur uniforme au sein de votre parc Ricoh.
- Une intégration facile avec les solutions de tierce partie.
- Des mises à jour régulières des fonctionnalités afin d'en effectuer plus de façon plus intelligente et plus rapide.

Êtes-vous prêt à découvrir un moyen plus rapide de travailler? Nos appareils intelligents sont munis d'un panneau de commande intelligent de 10,1 po conçu pour augmenter la productivité, la mobilité et l'engagement environnemental. Utilisez une interface utilisateur où la navigation est simple et rapide en ayant la capacité de personnaliser la disposition selon vos besoins; vous pouvez même ajouter le logo de votre entreprise. Accédez aux fonctions des appareils, passez d'une tâche à l'autre rapidement et permettez aisément à vos équipes de travailler plus intelligemment.



IM C2000/IM C2500 de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

IM C2000		IM C2500	
GÉNÉRAL			
Temps de réchauffement		21 secondes	
Vitesse de première sortie : NB		5,1 secondes	
Vitesse de première sortie : couleur		7,4 secondes	
Vitesse de production continue		20 ppm	25 ppm
Mémoire : de base		2 Go	
Mémoire : maximum		4 Go	
DD : standard		320 Go	
DD : maximum		320 Go	
Capacité ARDF		100 feuilles	
Poids		200,6 lb / 91 kg	200,6 lb / 91 kg
Dimensions : L x P x H		587 x 685 x 913 mm, 23,1 x 27,0 x 35,9 po 120 à 127 V 60 Hz	
Source d'alimentation			
COPIEUR (STANDARD)			
Copie multiple		Jusqu'à 999 copies	
Résolution		600 ppp	
Zoom		De 25 % à 400 % en 1 % d'étapes	
IMPRIMANTE (STANDARD)			
UC		Intel Apollo Lake 1,3 GHz	
Langage de l'imprimante : standard		PCL5c, PCL6, PostScript 3 (émulation), PDF Direct (émulation)	
Langage de l'imprimante : option		Adobe® PostScript® 3™ d'origine, PDF Direct d'Adobe®	
Résolution d'impression		Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp	
Interface réseau : standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB hôte I/F de type A, dispositif USB I/F de type B	
Interface réseau : option		LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC additionnel (second port)	
Capacité d'impression mobile		AirPrint® d'Apple, Mopria, Google Cloud Print, NFC, connecteur d'appareils intelligents de Ricoh	
Environnements Windows®		Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Environnements Mac OS		Macintosh OS X v10.11 ou plus récent	
Environnements UNIX		Sun® Solaris d'UNIX, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX	
Environnements SAP®		SAP® R/3®, S/4®	
Autres environnements compatibles		IBM iSeries AS/400 utilisant OS/400 Host Print Transform	
NUMÉRISEUR (STANDARD)			
Vitesse de numérisation		80 ipm (recto)	
Résolution : maximum		Jusqu'à 1 200 ppp	
Moyen de compression		TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), teintes de gris	
Formats de fichiers		Une seule page : TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, ROC* Pages multiples : TIFF, JPEG, PDF (par défaut), PDF/A, PDF à haute compression, chiffrement PDF, ROC* *Nécessite une unité de ROC facultative de type M13	
Modes de numérisation		Courriel, fichier, USB, carte SD	
TÉLÉCOPIEUR (FACULTATIF)			
Circuit		PSTN, PBX	
Vitesse de transmission		2 secondes (200 x 100 ppp, JBIG, tableau no 1 de l'IUIT-T TTI fermé, transmission mémoire)	
Vitesse du modem : maximum		33,6 Kbps	
Résolution : standard		8 x 3,85 lignes/mm, 200 x 100 ppp	
Résolution : option		16 x 15,4 lignes/mm, 400 x 400 ppp	
Moyen de compression		MH, MR, MMR, JBIG	
Vitesse de numérisation		68 spm	
Mémoire : de base		4 Mo (320 pages)	
Mémoire : maximum		60 Mo (4 800 pages)	
TYPES DE PAPIER			
Taille de papier recommandée		Bac 1 : 8,5 x 11 po (A4) Bac 2 : 5,5 x 8 po à 12 x 18 po (SRA3, A3 - A6, B4 - B6), enveloppes Bac auxiliaire : jusqu'à 12 x 18 po, enveloppes, tailles personnalisées [largeur : 3,5 à 12,6 po (90 à 320 mm), longueur : 5,8 à 49,6 po (148 à 1 260 mm)]	
Capacité de papier entrant : standard		1 200 feuilles	
Capacité de papier entrant : maximum		2 300 feuilles	
Capacité de papier sortant : standard		500 feuilles de 8,5 x 11 po (A4) ou plus petit; 250 feuilles (B4) ou plus grand	
Capacité de papier sortant : maximum		1 625 feuilles	
Poids du papier		Bacs : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m²) Bac auxiliaire : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m²) Recto-verso : 14 à 45 lb Bond/142 lb Index (52 à 169 g/m²)	
Types de papier		Ordinaire, recyclé, spécial, coloré, en-tête, carte copie, préimprimé, Bond, couché, enveloppe, étiquettes, RPJ, lustré	

IM C2000/IM C2500 de Ricoh

PRINCIPALES SPÉCIFICATIONS

	IM C2000	IM C2500
ÉCOLOGIE		
Consommation d'énergie : maximale	Moins de 1 584 W	
Consommation d'énergie en utilisation : B/W	422,5 W	454,7 W
Consommation d'énergie en utilisation : couleur	462,3 W	498,5 W
Consommation d'énergie : prêt	45,2 W	
Consommation d'énergie : veille	0,54 W	
Consommation d'énergie typique	0,24 kWh	0,29 kWh
	*La valeur TEC est mesurée selon la version 3 de la méthodologie ENERGY STAR.	
ENERGY STAR®	Certified	
EPEAT®	Gold Rated*	
	** La Cote Gold d'EPEAT® est seulement applicable aux États-Unis.	

BACS DE SORTIE ET OPTIONS DE FINITION

1 bac de papier de 550 feuilles (PB3270)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m²)
2 bacs de papier de 550 feuilles (PB3300)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), poids du papier : 16 à 80 lb Bond/166 lb Index (60 à 300 g/m²)
Finisseur de livrets de 1 000 feuilles (SR3270)	Taille de papier : bac d'épreuve : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de décalage : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3), bac de livret : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m²); capacité d'empilage : 1 000 feuilles; capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : agrafe normale : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3), agrafes à cheval : 8,5 x 11 po à 12 x 18 po (A4 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes, livret
Finisseur interne de 250 feuilles (SR3300)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m²); capacité d'empilage : 250 feuilles; capacité d'agrafage : 5 feuilles; taille du papier agrafé : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (B5 - A3); poids du papier agrafé : 17 à 21 lb Bond (64 à 80 g/m²); positions de l'agrafe : haut
Finisseur interne de 500 feuilles (SR3250)	Taille de papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A6 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m²); capacité d'empilage : 500 feuilles; capacité d'agrafage : 50 feuilles; taille du papier agrafé : 7,25 x 10,5 po à 11 x 17 po (B5 - A3); poids du papier agrafé : 14 à 28 lb Bond (52 à 105 g/m²); positions de l'agrafe : haut, bas, 2 agrafes
Bac de décalage interne (SH3080)	Capacité du bac : 250 feuilles avec 80 g/m² de papier (A4, LT ou plus petit), 125 feuilles avec 80 g/m² de papier (B4, LG ou plus grand); taille de papier : 12,60 x 23,62 po ou plus petit; poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m²)
Bac à un tiroir (BN3130)	Capacité du bac : 125 feuilles; taille du papier : 5,5 x 8,5 po à 12 x 18 po (A5 - A3); poids du papier : 14 à 80 lb Bond/166 lb Index (52 à 300 g/m²)

AUTRES OPTIONS

Option de télécopie de type M37, unité d'interface G3 de type M37, unité de mémoire de type M37 de 4 Go, armoire de type F, table sur roulettes de type M3, carte VM de type M37, unités de perforation (PU3070, PU3080), unité Postscript3 de type M37, unité d'interface IEEE 802.11a/g/n de type M19, option de serveur de périphérique de type M37, convertisseur de format de fichiers de type M19, unité ROC de type M13, unité d'extension de la zone de l'image de type M19, support pour clavier externe de type M19, unité interface de compteur facultative de type M12, support de compteur clé de type M3, lecteur de carte NFC de type M37, unité de lecteur de carte à puce intégrée de type M37, ESP XG-PCS-15D, clavier USB externe (aucun support), unité de mémoire de télécopieur de 64 Mo de type M19, unité Bridge de type BU 3090, bac avec guide pour bannières de type M19

CONSOMMABLES

Toner : noir	16 500 impressions
Toner : cyan/magenta/jaune	10 500 impressions

La méthode de mesure du rendement des consommables est basée sur papier A4, couvert à 5 %

Certaines options peuvent ne pas être disponibles au moment de la mise en marché.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d'utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh.

Certaines fonctions peuvent nécessiter des options additionnelles et/ou des frais.

Ricoh Canada Inc

100-5560 Explorer Drive
Mississauga, ON L4W 5M3



1-888-742-6417



www.ricoh.ca

RICOH
imagine. change.
imaginer. changer.

Ricoh Canada Inc., 100-5560 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 5M3, 1-888-742-6417

©2019. Ricoh Canada, Inc. Tous droits réservés. Ricoh® et le logo Ricoh sont des marques de commerce enregistrées de Ricoh Company, Ltd. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. Le contenu de ce document, de même que l'apparence, les fonctions et les caractéristiques des produits de Ricoh peuvent changer de temps à autre sans préavis. Les produits illustrés comportent des options. Même après avoir pris toutes les précautions possibles pour assurer l'exactitude de l'information, Ricoh ne fait aucune déclaration ni ne garantit l'exactitude de l'information contenue dans le présent document et n'accepte aucune responsabilité à l'égard de toute erreur ou omission dans ledit texte. Les résultats réels peuvent varier selon l'utilisation faite des produits et des services, ainsi que les conditions et les facteurs pouvant affecter la performance. Les seules garanties relatives aux produits et services de Ricoh sont exposées dans les énoncés de garantie formelle s'y rattachant.